

660025, г.Красноярск, ул. Семафорная, 271 Тел: (391) 213-12-26, 269-58-71

E-mail: teplograd24@mail.ru Наш сайт: www.krasteplograd.Ru



**Утеплитель Назаровского завода ТИИК. Базальтовый, негорючий, гидрофобизированный.  
Для утепления загородных домов, гаражей, подвалов, балконов.**

Марка утеплителя	Плотность кг/м3	Цена за руб/м3	Применение
Теплит Лайт Супер	27,00	1 337,00	Только горизонтальные поверхности. Потолок, пол по лагам, крыша, межэтажные перекрытия, мансарды, балконы.
Теплит Лайт Оптима	35,00	1 485,56	Потолок, пол по лагам, межэтажные перекрытия, скатная кровля, мансарды, балконы, перегородки внутри здания.
Теплит Блок Стандарт	45,00	1 678,85	Каркасные стены, слоистая кладка стен, вентилируемый фасад (только внутренний слой).
Теплит Вент Стандарт	80,00	2 744,39	Вентилируемый фасад в один слой (или наружный слой в двухслойном утеплении).
Теплит Фас	145,00	4 933,58	Мокрый фасад, под штукатурку.

Цена при заказе от 10 м3. Без учета стоимости доставки с завода. Стоимость доставки рассчитывается отдельно.

Доставка до объекта напрямую с завода. Срок доставки 7-10 дней

Утеплитель в упаковке размер 1000\*500 мм. Стандартные толщины 50 мм и 100 мм. Толщина от 40 до 200 мм согласованию.

Утеплитель на поддоне размер 2000\*1000 мм. Стандартные толщины 50 мм и 100 мм. Толщина от 40 до 200 мм согласованию.

Теплопроводность утеплителя при 25С Вт/м2 = 0,038